

# α312

## UHF帯据置型リーダライタ



α312本体



標準アンテナ

### 特長

- 4台のアンテナと接続
- 19段階の出力変更
- 用途に応じて選べるアンテナ
- 様々な接続方法 (RJ45, RS232, RS485)
- IP67の高耐久性

### 用途

- 倉庫での棚卸管理
- 工具などの持出/返却管理
- 商品の入荷情報等の管理

項目	α312
プロトコル	ISO 18000-6C(EPC Class1 Gen2準拠)
周波数	916.8~920.8MHz
外部インタフェース	RJ45、RS232、RS485
GPIO	出力:2 入力:1
RF出力	最大1W(19段階で変更可能)
通信距離	~10m ※タグ、アンテナ、環境により異なります。
IP等級	IP67
電源	DC12V/3A
外形寸法/質量	141(W)×160(H)×38(D)mm/約485g
ケース材質	アルミニウム
動作温度範囲	温度-20~70°C,湿度5~95% ※ただし結露なきこと

※外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

 株式会社サーランド・アイエヌイー

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-7-3 安田工業センター2F

TEL:03-5916-9333 FAX:03-5916-9334